

Karta diagnozy: naprawić czy wymienić?

Wydrukuj, zaznacz, co widzisz na meblu, i sprawdź listę materiałów. Meble z płyty laminowanej i forniru.

1. Co widzisz? Zaznacz i przejdź do metody

☐

Krawędź spuchła od wody (grubsza, wybrzuszona)

Odetnij wodę, wysusz. Laminat lub obrzeże odeszły: wymiana elementu.

☐

Obrzeże odstaje, płyta pod nim sucha i równa

Żelazko przy obrzeżu z klejem topliwym albo klej kontaktowy i docisk.

☐

Fornir olejowany: przetarcie lub płytka rysa

Pad wzdłuż włókien, olej zgodny z wykończeniem, nadmiar zebrać.

☐

Fornir lakierowany lub wgniecenie

Wosk twardy (przezroczysty lub barwiony); lakier retuszujący na fornirze lakierowanym.

☐

Rysa głęboka: paznokieć zahacza, widać wióry

Wosk twardy w kilku odcieniach, zrównanie, lakier.

☐

Odprysk krawędzi

2-3 warstwy lakieru na odsłoniętą płytę, wosk twardy, lakier.

☐

Rysa płytka: paznokieć nie zahacza

Wosk miękki wcierany w poprzek rysy.

☐

Drobna rysa na wysokim połysku

Lakier w pisaku, po ok. 2 h lekko pasta i filcowy pad; na laminacie tylko za zgodą producenta.

2. Materiały i narzędzia

Wosk miękki

wosk w kolorze dekoru, mały aplikator, bawełniana ściereczka, opcjonalnie lakier retuszujący

Wosk twardy / odprysk

2-3 sztyfty w odcieniach dekoru, topiarka, aplikator do wypełniaczy, lakier retuszujący, pad polerski

Wysoki połysk

środek czyszczący, bezbarwny lakier w pisaku, bawełniana ściereczka, drobna pasta polerska, filcowy pad

Obrzeże

żelazko i drewniany klocek albo klej kontaktowy według etykiety

Fornir olejowany

środek do pielęgnacji, bordowy pad (gradacja ok. 320), odkurzacz, szmatki, olej zgodny z wykończeniem

3. Czasy z instrukcji producentów

- Lakier retuszujący po naprawie woskiem: ok. 10-15 min do wyrównania połysku (König).
- Wysoki połysk: pyłosuchy po 1-2 min, polerowanie po ok. 2 h (König).
- Olej: co najmniej 5 min, nadmiar zebrać w 30 min, naprawione miejsce ok. 24-36 h (Rubio Monocoat).
- Żelazko przy obrzeżu z klejem: „średnio” lub „bawełna”, docisk do stwardnienia kleju (Flexwood).

4. Notatki

Mebel i element:

Dekor lub kod dekoru:

Wymiary elementu (cm):

Mebel z Furniture Lab ma mniej niż 24 miesiące? Najpierw wyślij zdjęcie: </pl/contact>

Kolejność pytań, kolory i dobór materiałów to opracowanie redakcyjne Furniture Lab, nie wynik własnego testu.

Źródła: König (Picobello), Flexwood, Rubio Monocoat, EN 312, Wood Handbook (USDA FPL). Stan źródła: 16.09.2026.

Furniture Lab · </pl/blog/naprawa-rysy-laminat-fornir>