

Checklista: jak ocenić obrzeże w gotowym meblu

Bez narzędzi: dzienne światło, paznokieć i 7 punktów. Zaznacz, co się zgadza.

☐ 1. Fuga

Spójrz na styk obrzeża z płytą pod kątem, pod światło. Cienka ciemna lub jasna linia to klej. Przy spoinie zerowej warstwa funkcyjna bywa barwiona pod dekor, więc linii zwykle nie widać.

☐ 2. Zaokrąglenie

Przejdź palcem wzdłuż krawędzi. Kant równy na całej długości, bez fal i bez miejsc, gdzie spod obrzeża prześwituje jasny rdzeń płyty.

☐ 3. Kolor i struktura

Obrzeże ma ten sam odcień, strukturę i stopień połysku co powierzchnia.

☐ 4. Naroża

Na rogach obrzeże nie odstaje i nie ma ostrych zadziorów.

☐ 5. Efekt telegrafu

Na froncie w supermacie lub połysku obejrzyj obrzeże pod światło z boku: nie powinno być widać nierówności płyty spod spodu.

☐ 6. Krawędzie mniej widoczne

Zajrzyj na tylne krawędzie półek i boków. Jeśli są nieoklejone, zapytaj producenta, czy to celowe.

☐ 7. Miejsca przy wodzie i ciepłe

W szafce łazienkowej sprawdź dolne krawędzie drzwiczek i boków: spoina bez szczelin.

Trzy pytania do sprzedawcy

- Z jakiego materiału jest obrzeże: melamina, PCV, ABS czy PP?
- Jaka jest grubość obrzeża na frontach, a jaka na korpusie, półkach i krawędziach od strony ściany?
- Jaka jest spoina: klej EVA, PUR czy spoina zerowa?